



Perforeuse automatique

La **DocuPunch® PLUS** est la solution automatique idéale pour la perforation à la demande. Capable de perforer jusqu'à 45 000 feuilles par heure, elle est simple à utiliser. Charger le papier, démarrer en utilisant l'écran tactile et laisser la travailler seule. Sa conception ergonomique libère l'opérateur des travaux de perforation d'ouvrages pré-assemblés (livres, rapports, présentations) d'une largeur perforée maximum de 330mm. Équipée de roulettes blocables, elle peut être installée n'importe où en quelques minutes.

FONCTIONNALITÉS & AVANTAGES

- **Flexible:** Permet de perforer une grande variété de matériaux incluant les couvertures souples et les transparents maintenus assemblés dans l'ordre initial.
- **Performante:** Productivité jusqu'à 45 000 feuilles par heure avec une grande précision de perforation. 3 vitesses (50, 60 or 75 cycles / minute) & une épaisseur de pincées sélectionnable (0.4 à 1.0mm) pour un plus large éventail de travaux de perforation.
- **Facilité d'utilisation:** Fonctionnement automatique, simplement charger le margeur et appuyer sur le bouton de marche.
- **Conception ergonomique:** Permet à toutes les opérations, y compris les changements d'outils, d'être effectuées rapidement et facilement depuis l'avant de la machine. Intègre un espace de rangement pour trois outils.
- **Large gamme d'outils:** 3:1 & 2:1 Wire-O®, spirale plastique, Velobind®, classeurs etc... Les outils intègrent des butées pour un alignement parfait et des tirettes rétractables pour les formats standards.
- **Sécurité:** les fonctions de sécurité intégrées aident à réduire les bourrages papier et augmentent la sécurité d'utilisation.

Format feuille



Min. CP* 138x138 mm
Max. CP* 330x300 mm
*CP = Côté Perforé

Grammage papier



Min: 70 gr
Max: 250 gr

Feuilles par heure



Jusqu'à 45 000

Modèles d'outils



Large choix d'outils interchangeables

Alimentation électrique



220/240 V, 50Hz, 1ph
110/120 V, 60Hz, 1ph



Écran de contrôle tactile



Molette de réglage pour l'ajustement du taillage latéral du margeur, de la perforation et de la réception



Large gamme d'outils de perforation de qualité avec tirettes rétractables



Changement d'outil aisé en moins de 2 minutes



Espace de rangement pour 3 outils



Boîte à collectis de grande capacité



Margeur d'une capacité de 250mm (5 ramettes)



Réception d'une capacité de 250mm (5 ramettes)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format maxi feuille	330mm (CP) x 300 mm (CP= Côté perforé)
Format mini feuille	138mm (CP) x 138 mm (CP= Côté perforé)
Productivité	Jusqu'à 45 000 feuilles/heure
Cadence de perforation machine	50, 60 et 75 cycles/minute
Épaisseur des pincées	Variable de 0.4mm à 1.0mm
Grammage	De 70 gr à 250 gr
Capacité margeur & réception	250 mm / 5 ramettes ~ 2 500 feuilles (80gr)
Outils de perforation	Interchangeables avec tirettes rétractables
Changement d'outil	2 minutes ; espace de rangement intégré pour 3 outils
Fonctions de contrôle	Via écran tactile
Réglage de format	Manuel ; moins de 5 minutes
Voltage	220/240 V (50Hz) 1ph - 110/120 V (60Hz) 1ph
Dimensions (LxPxH)	1280 x 710 x 1150 mm
Poids	190 kg