

## Wob3000 nnnn



La Wob3000 est un concept novateur destiné aux imprimeurs et reprographes numériques. Elle est spécialement conçue pour leur permettre d'automatiser leurs productions de documents reliés en Wire-O®. Destinée pour les petites & moyennes séries, la Wob3000 est simple à utiliser et ne nécessite aucun ajustement mécanique. Alimentée à partir de bobines ou longueurs coupées Wire-O®, elle offre une souplesse d'utilisation maximum.

Avec une vitesse de 1,000 cycles par heure, la Wob3000 est rapide, très facile à régler avec tous les ajustements de format réalisés instantanément au travers de l'écran tactile.

## **FONCTIONNALITES & AVANTAGES**

- Flexible: Permet de réaliser tous styles de reliure Wire-O® pour une grande variété de documents avec ou sans couvertures débordantes ou onglet à partir de bobine ou longueurs coupées Wire-
- Performante: Relie jusqu'à 1,000 documents par heure. Réglages automatiques pour minimiser la gâche. 3 types de réception "plug & play" disponibles pour satisfaire tous les modes d'organisation de production.
- Facilité d'utilisation : Tous les ajustements de format réalisés instantanément au travers de l'écran tactile, aucun ajustement mécanique. Changements de taille Wire-O® ne prenant pas plus de 2-5 minutes incluant le changement de bobine.
- **Conception ergonomique**: Large table et position d'insertion réduisant la fatigue opérateur. Montée sur roulettes son encombrement très réduit s'accomode des espaces les plus restreints, ne nécessite pas d'alimentation en air.
- Sécurité : Fonctions de sécurité intégrées pour une sécurité d'utilisation optimuale.

**Installation**: Roulettes bloquables permettant une mise en place rapide de la machine.

**Format** document



Max. CR\* 300x330 mm \*CR = Côté Relié

Tailles Wire-O®



Crochets de calendrier



Non, insertion manuelle uniquement

**Epaisseur** 



Alimentation électrique



220/240 V (50Hz) 1ph 110/120 V (60Hz) 1ph

## **Couvertures** débordantes



Possible, pas de limite

Vitesse









Ecran tactile pour le contrôle de toutes les fonctions



Alimentation par bobine et longueurs coupées Wire-O®



Zone de fermeture du Wire-O® avec centrage automatique du document



Espace de rangement intégré pour 2 bobines



Module de réception optionnel à hauteur réglable



Tapis de réception optionnel

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Dimensions des documents Max	300mm/12" (CR) x 330mm/13" (CR= Côté Relié)
Dimensions des documents Min	38mm/1.5"(CR) avec bobines ou 71mm/2.8"(CR) x 38mm/1.5" avec Ig coupées
Epaisseur document Max	Jusqu'à 28 mm / 1-1/8"
Vitesse	Jusqu'à 1 000 documents/heure
Tailles de Wire-O®	3:1:1/4" - 9/16" & 2:1:5/8" - 1-1/4"
Couvertures débordantes	Possible
Saut de reliure	1 saut de 2 boucles min. En mode bobine uniquement
Capacité de réception	Plateau standard : 50mm Module de réception optionnel à hauteur réglable : de 100 à 180mm Tapis de réception optionnel : jusqu'à 50 document de 10 mm d'épaisseur
Changement de bobine	En moins de 5 minutes; espace de rangement intégré pour 2 bobines
Panneau de contrôle	Ecran tactile
Réglage de formats	Totalement automatique en moins de 2 minutes
Alimentation électrique	220/240 V (50Hz) 1ph - 110/120 V (60Hz) 1ph
Dimensions machine ( LxPxH)	2250 x 850 x 1540 mm / 8'x 2' 10"x 5' (L avec plateau de réception standard)
Poids net	250 kg / 550lbs

